Flethegn

poda®
vi hegner Danmark



Sikringshegn med flethegn. De flettede, gennemgående tråde og montagen på kraftige, varmgalvaniserede stålpæle giver et stærkt hegn med en lang levetid.









Hegn til virksomheder, industri, institutioner, haver m.m.

Flethegn findes i flere forskellige kvaliteter, farver og maskestørrelser. Fælles er nettets flettede tråde, der giver dette hegn en høj styrke og fjedrende egenskaber.

Jerntrådene i selve flethegnet findes i tre forskellige udførelser:

- Galvaniseret
- Plastbelagt (PVC)
- Sintret

Den sintrede tråd giver en særlig vejrbestandig tråd, mens plastbelægning er et lidt mere økonomisk alternativ. Den varmgalvaniserede udførsel har et lidt mere rustikt udseende, men har ligesom den sintrede udførsel en fremragende holdbarhed.

Både i sintret og plastbelagt udførsel er standard farven "stengrå" (RAL 7030). På bestilling ken flethegnet leveres i andre farver som grøn eller sort.

Det traditionelle flethegn har masker på 50x50 mm. og afhængigt af højden et antal "strammetråde", der sørger for at nettet sidder pænt. En kraftig overligger kan desuden give flethegnet en flot afslutning i toppen.

Typiske højder er 100, 125, 150, 180 og 200 cm.

Flethegnet kan monteres på varmgalvaniserede runde eller firkantede rør og i nogle tilfælde på T-jern. Den forventede levetid regnes i årtier.

Efter ønske og behov kan vi naturligvis forsyne adgangsvejene med svingporte, svæveporte eller låger - med eller uden automatik.



Flethegn specifikationer

Udførelse
Flethegn leveres som standard i grå farve i 2 forskellige udførelser:
Sintret, galvaniseret hård tråd i dimensionerne 2,5/3,0 mm
eller
PVC-belagt, galvaniseret blød tråd i dimensionerne 2,0/3,0 mm

Maskestørrelse
50 x 50 mm

Højder
Flethegn leveres i disse standardhøjder:
100, 125, 150, 180 og 200 cm.

Stolper
Stramme- og mellemstolper fås i forskellige udformninger: Kraftige, galvaniserede firkantprofiler (60x40mm), T-jern eller runde rør. Stolperne nedrammes eller støbes, afhængigt af hegnshøjde og jordbundsforhold.

Strammetråd
Strammetråden er en vigtig, bærende del af hegnet. Leveres i galvaniseret, plastsintret 3,5 / 4,0 mm tråd.